GUARD LCD SERIES

inform
"Uninterruptible Energy"

Источник Бесперебойного Питания

Линейно-интерактивная Технология
500ВА до 2000ВА

- Микропроцессорное управление
- Скоростной автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Интеллектуальная система управления батареями
- LCD Дисплей
- Функции мягкого старта для критических применений
- Защита по Высокому/низкому напряжению, Грозозащита
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда
- Индикация: батареи, нагрузка
- Входное и Выходное Напряжение показывается на LCD Дисплее
- Холодный старт и режим сохранения энергии
- Коммуникационный порт и ПО
- Защита Тел/Факс/Модем
- Допустимо использование без батарей как AVR
- Компактный размер и дружественный интерфейс

INTERNATIONAL QUALITY CERTIFICATION
ISO 9001

CE

GUARD-LCD SERIES
СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	GUARD_LCD 500	GUARD_LCD 650	GUARD_LCD 1000	GUARD_LCD 1500	GUARD_LCD 2000
ВХОД					
Мощность (ВА / Вт)	500/300	650/390	1000/600	1500/900	2000/1200
Напряжение , В	160-280				
Частота , Гц	50 or 60 ± 10%				
ВЫХОД					
Напряжение (От батарей) , В	Имитированная синусоида 230 или 220 ± 10%				
Частота (От батарей) , Гц	50 or 60 ± 1%				
Регулятор Напряжения (AVR)	AVR автоматически повышает выходное напряжение на 20% когда входное напряжение -9% до-25% от номинальногоl AVR автоматически понижает выходное напряжениеrease на 13% когда входное напряжение +9% to+25% от номинального				
Время переключения , мс	4-6				
Дисплей	Нормальный режим, состояние батарей,состояние нагрузки, индикация ошибки, входное и выходное напряжение				
БАТАРЕИ					
Тип Батарей	Гелиевые, необслуживаемые				
Время Заряда	8-10 часов (до 90% от полной ёмкости)				
Напряжение , В	12		24		24
Количество батарей	1 шт. 12В 7Ач		2 шт. 12В 7Ач		2 шт. 12В 12Ач
Время удержания	5 - 20 минут (зависит от нагрузки)				
ЗАЩИТА					
Вход	От Короткого замыкания, Перегрузки, Переразряда, От мощного пика,Модем/Сеть				
СООТВЕТСТВИЯ					
Безопастность	EN 50091-1				
EMC	EN 50091-2				
Класс защиты	IP20				
СРЕДА					
Рабочая Температура °C	0-40				
Влажность , %	0-95 без конденсата				
Шум на растоянии в 1m , дБ	<45				
КОММУНИКАЦИИ					
Коммуникации	RS232 коммуникационный порт				
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Вес, кг	5.5	6	10	15	18
Размеры (мм) ГхШхВ	335x95x157		340x120x200	415x120x200	400x145x210