INFORMER COMPACT SERIES

inform
"Uninterruptible Energy"

Источник Бесперебойного Питания

Линейно-интерактивная технология 1000VA/2000VA/3000VA
ИБП с Чистой синусоидой на выходе

- Чистая синусоида для любой критической нагрузки
- LCD Дисплей
- Скоростной автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Коммуникационный порт и ПО
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Расширенное управление батарей
- Защита от переразряда
- Индикация ошибок и сбоев
- Холодный старт и режим сохранения энергии
- Компактный размер, малый вес и низкий шум

ISO 9001

INFORMER COMPACT SERIES
СПЕЦИФИКАЦИЯ

INFORMER COMPACT	1000	2000	3000
ВХОД			
Мощность (ВА / Вт)	1000/600	2000/1200	3000/1800
Напряжение, В	220 / 230 ± 25%		
Частота, Гц	50 or 60 ± 5%		
ВЫХОД			
Напряжение (питание от линии), В	220 / 230 ± 12%		
Напряжение (питание от батарей), В	220 / 230 ± 5%		
Частота (от батарей), Гц	50 or 60 ± 0.5%		
Форма волны	Чистая Синусоида, THD < 3 %		
Регулировка напряжения	AVR автоматически поднимает выходное напряжение на 15% когда входное напряжение -9% до 25% от номинального. AVR понижает выходное напряжение на 15%. когда входное напряжение +9% до +25% от номинального.		
Время переключения, мс	6		
ЗАЩИТА И ФИЛЬТРЫ			
Защита от пика	320 дж, 2 мс		
Защита от перегрузки	ИБП автоматически выключится, если перегрузка составит 110% от номинальной втечении 20s сек. и 125% в течении 2 сек.		
Вход ИБП	Защита предохронителем от перегрузки и короткого замыкания		
ДИСПЛЕЙ			
Индикация	Норма, батареи, сбой ИБП и батареи		
LCD дисплей	Уровень нагрузки, уровень заряда батарей, байпасс, AVR, батареи низкие-замена-неисправны, авария ИБП, предупреждения, перегрузка		
БАТАРЕИ			
Тип	2x12В 7Ач	4x12В 7Ач	4x12В 9Ач
Время заряда	2 до 4 часов до 90%		
Защита	Автоматический тест и защита от переразряда, индикатор замены батарей		
Напряжение, В	24	48	
СООБЩЕНИЯ			
Звуковые и визуальные	Отсутствие входной линии, низкое напряжение на батареях, перегрузка и сбой		
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Вес (кг)	15.5	23	27
Размеры (ШхГхВ) (мм.)	175x370x247	175x473x247	
СРЕДА			
Шум на расстоянии 1 метра, дБ	< 40	< 45	