GUARD **STANDBY SERIES**

inform
"Uninterruptible Energy"

Источник Бесперебойного Питания

Стандбай Технология 500ВА до 1500ВА

- Микропроцессорное управление стандбай технологией
- Скоростной Автоматический Регулятор Напряжения (AVR)
- Система управления батареями
- Светодиодная индикация: норма, батареи, AVR
- Мягкий старт для критических применений
- Защита по высокому/низкому напряжению, грозозащита
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда
- Звуковой сигнал ошибки
- Коммуникационный порт и ПО
- Компактные размеры и дружественный интерфейс

GUARD-STANDBY SERIES
СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	GUARD_standby 500A/AP	GUARD_ standby 600A/AP	GUARD_ standby 1000A/AP	GUARD_ standby 1200A/AP	GUARD_ standby 1500A/AP
ВХОД					
Мощность (ВА / Вт)	500/300	600/360	1000/600	1200/720	1500/900
Напряжение , В	165-275				
Частота , Гц	50 or 60 ± 10%				
ВЫХОД					
Напряжение (от батарей), В	Имитированная синусоида 230 или 220 ± 15%				
Частота (от батарей) , Гц	50 or 60 ± 1%				
Регулирование Напряжения (AVR)	AVR автоматически поднимает выходное напряжение на 14% когда входное напряжение -10% до -25% от номинального AVR автоматически понижает выходное напряжение на 11% когда входное напряжениеf +7% до +25% от номинального				
Время переключения , мс	8-10				
Индикация	Индикация Норма, Батареи, AVR				
БАТАРЕИ					
Тип Батарей	Гелиевые, необслуживаемые				
Время Заряда , час	8-10 (до 90% от полной ёмкости)				
Напряжение , В (пост.)	12		24		
Количество батарей	1 шт. 12В 7Ач		2 шт. 12В 7Ач		2 шт. 12В 9Ач
Время удержания , мин	5 - 20 (в зависимости от нагрузки)				
ЗАЩИТА					
	Защита от короткого замыкания,Перегрузки, Переразряда, Повышенногог/Пониженного Напряжения				
СООТВЕТСТВИЕ					
Безопастность	EN 50091-1				
EMC	EN 50091-2				
Класс защиты	IP20				
СРЕДА					
Рабочая Температура , C°	0-40				
Влажность , %	0-95 без конденсата				
Шум на расстоянии в 1м , дБ	<45dBA				
КОММУНИКАЦИИ					
Коммуникации	RS232 Коммуникационный портt (Доступно в моделяхt AP)				
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Вес, кг	5.5	6	10	11	12
Размеры (мм) ГхШхВ	340x97x170	340x97x170	350x120x200		